

【諸元表】

		型式	LM18GB	LM56GB	LM66GB	LM66TB			
機体寸法	全長(作業状態)		141cm	141cm	141cm	141cm			
	全巾(作業状態)		84.2cm	94.2cm	103.2cm	103.2cm			
	全高(作業状態)		103cm	103cm	103cm	103cm			
質	本 体		81kg [84kg]	85kg [89kg]	91kg [95kg]	91kg			
	グラスキャッチャー		3.1kg	3.3kg	3.6kg				
量	移動車輪(2個)		6.9kg						
	型式		スパル EX13D						
		種類	空冷4サイクル傾觸形単気筒OHC式ガソリンエンジン						
エンジン		総排気量	126ml						
2	出力 連続定格出力		1.9kW (2.6PS)/3,000rpm - 2.2kW (3.0PS)/3,600rpm						
	最大出力		3.2kW (4.3PS) /4,000rpm						
	燃料タンク容量		2.3L						
	速さ			4.6km/h (3,000rpm)					
作業能率		業能電	17.6a/h (4.8km/h時×刈巾mm×0.8)	21.4a/h (4.8㎞/h時×刈巾m×0.8)	24.8a/h (4.8km/h時×刈巾mm×0.8)	23.8a/h (4.6km/h時×刈巾m×0.8			
刈 巾 刈 高		ф	45.7cm	55.7cm	64	.6cm			
		高	3.0~14.0mm [3.0~12.5mm]	3.5~14.0mm	nm [3.5~12.5mm] 5.0~29.0mm				
リール径			φ128						
リール刃数				7枚					
装着ベッドナイフ			1.5mm 2.0mm 3.0mm						
標準装備品			グラスキャッチャー・移動車輪						
付属品			刈高ゲージ・シックネスゲージ・ボックススパナ(シャフト付)・エンジン工具・取扱説明書・パーツカタログ						

^{※[]}内は、グルーマ付です。 注: 表記の最低刈高は、目安となるものです。グリーン状態及び参着するペッドナイフにより変化します。

【什样表】

	仕様	仕様 ハンドル		ウレ	ドラム			
型式	LL TAK	リール刃数(枚)	ストレート	ドロップ	ディンプル無	ディンプル有	ラグ	グルーマ
		9	0		0			
	-01	9	0		0			0
	-02	11	0		0			
	-03	11	0		0			0
	-04	9		0	0			
	-05	9		0	0			0
LM18GB	-06	11		0	0			
LM56GB	-07	11		0	0			0
LM66GB	-17	9	0			0		
FILLOOOD	-18	9	0			0		0
	-19	11	0			0		
	-20	11	0			0		0
	-21	9		0		0		
	-22	9		0		0		0
	-23	11		0		0		
	-24	11		0		0		0
LM66TB		7	0				0	
LIMOO I D	-17	7	0			0		

※ サッチング・ブラシは、オプションです。


写真はイメージであり、重原の仕様と異なる場合があります。記載された内容については、予告なく変更する場合があります。



▲ ご注意 ご使用前には取扱説明書及び本機に表示されている警告ラベルをよくお読みの上、正しくお使いください。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で





社/〒442-8530 愛知県豊川(市美幸町1-26 TEL (0533) 84-1221 FAX (0533) 84-1220 URL http://www.baroness.co.jp e-mail eigyo@baroness.co.jp

札幌営業所/〒061-1123 北海道北広島市朝日町6丁目1番18号シャイニングウェルズト4 TEL (011) 376-8050 FAX (011) 376-8060

開西営業所/〒651-1512 兵庫報神戸市北區長尾町上津2052-4 TEL (078) 983-5955 FAX (078) 986-0710

岡山営業所/〒708-1113 岡山県津山市田熊929-1 TEL (0868) 29-0050 FAX (0868) 29-0150

九州営業所/〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1 TEL (0942) 92-7061 FAX (0942) 92-7063







業界をリードする鋭い切れ味と美しい仕上がり

性能と機能をバランスよく両立





究極のアンジュレーションへの 追従性を求めるあなたの コースのために作られた グリーンモアが、この狭い作業巾の 18インチモアです。

パフォーマンスを実現し、 最高のグリーンコンディションを 作り上げるグリーンモアが、 この22インチモアです。 両方を求める、 欲ばりなあなたのコースに ビッタリなグリーンモアが、 この26インチモアです。

作業効率の ティーグランド、アプローチの が込みにも最高の にのコースに 品質を提供します。 ・ンモアが、 後部ドラムは、ラグタイプで モアです。 グリップカ抜群のティーモアです。

露払いローラー 【THYローラー】

露払いローラーは、グリーンの刈込みと 露払い作業を同時に行うことを可能にする優れモノです。

露払いローラーのメリット

- ●刈込み作業と同時に行えるため、コストや労力をかけずに露払い作業を行うことができます。
- ●軽量ローラー(樹脂製)のため、グリーンにストレスをかけることはありません。
- 朝露のある状態での刈り上がりクオリティーが向上します。
- ●刈込み時に露を落とすことで乾いた状態とほぼ同条件での刈込みが可能となり、集草効率も上がります。
- ●使用しない時は、グラスキャッチャーの上に格納できます。





使用前

使用後

LM66TB





リール回転(高速/低速)切替のメリット

- ・芝種(ベント芝・コウライ芝・バミューダ芝など)によって 使い分けることができます。
- ・Low Clipを使用すれば、グリーンモアをティーモアとして 使用することも可能です。
- ・ベントグリーンにおいて、外周の刈込み (Clean-up-pass)時にLow Clipを使用することで、 芝生へのストレスを軽減することができます。
- ・サッチング作業時や、マット状態の時には、Low Clipを 使用することで「かじり」が少なくなります。
- ・Low Clipで刈込みを行うことで、目砂の回収は減少し、 目砂の巻き上げによるリールカッターとベッドナイフの 摩耗を少なくすることができます。


(ランニングコストとメンテナンス時間の短縮)

■なぜH/L切替が必要なのか?

ハイクリップグリーンモアの利点は、リールカッターの回 転を高速にし。クリップピッチを短くすることでグリーン を均一に刈込むことができ、其数が増え、芝宝度が高くな り、ボールの転がりに好影響をもたらします。しかし一方 て、リール回転が高速のため、刈芝量や目砂の巻き上げ の増大、それに伴いリールカッターとベッドナイフの摩 耗が多くなること、また夏季のストレス増加の悪れがあ ることも指摘されています。それらの問題を解決するた めには、ロークリップでの刈込みをお勧めします。バロネ スグリーンモアは、H/Lギヤを標準で組み込むことによっ て、ワンタッチでリール回転を変更することが可能とな り。作業性を大幅に向上させることができます。

■クリップピッチとは?


クリップピッチの考え方は、進行 方向に対して、リールカッターの 一枚目刃(赤)から、次の刃(緑)で 芝をカットする間に進む距離をク リップピッチといいます。カット 率・クリップレート、Clip、Cutting Frequencyと表現することもあり ます。



■バロネスグリーンモアのクリップピッチ(エンジン回転3,000rpm時)

						,
	LM18GB•56GB•66GB		LM66TB	LM18GB+56GB+66GB		LM66TB
	N IN IN	High Clip		Low Clip		
リールカッター刃数	11枚	9枚	7枚	11枚	9枚	7枚
走行速さ	4.8km/h		4.6km/h	4.8k	m/h	4.6km/h
リール回転速さ		1,818rpm		1,143rpm		
クリップピッチ	4.0mm/cut	4,9mm/cut	6.0mm/cut	6.4mm/cut	7.8mm/cut	9.6mm/cut





■伝統のオールギヤ方式

バロネス伝統のオールギヤ方式で、「走行」・「刈込み(リール回転)」のどちらに おいても伝動率100%のグリーンモアです。またオールギヤのため、ベルト切れ や、チェーンの伸びの心配がありません。



■世界で認められた切れ味

バロネスのリールカッターは、独自の特殊鏡を使用し。硬さと貼りのある日本刀 をモデルにつくられています。リールカッターとベッドナイフの硬度は互いに置 発し合わないよう評算されており、相性は抜群で、耐久性にも優れています。ま た、熱練された技術と精密な加工精度は確かな品質を実現し、その優れた切れ 味は世界で配められています。

ベッドナイフの厚さ

1.5mm(*1)	2.0mm (*2)	2.5mm	3.0mm(*3)	5.0mm





そもそもドラムのディンブルは、砲台のようにフェアウエイより一段悪 (盛り上)巻グリーン(砲台グリーン)の登坂 と、比較輸水分量が少なく滑りやすいコウライ芝のグリップ力に対応するためにグリーンモアのドラムに付けられ たとされています。しかし、近年ではグリーンの芝種は、コウライ芝から水気量の多いベント芝が主流となり、その 必要性を再認識することが指摘されています。バロネスグリーンモアは、グリーン管理のニーズにお応えすべく、

NDドラム(ディンブル無)



台付ベッドナイフ

■正逆回転可能なフロントグルーマ

バロネスグリーンモアのフロン トグルーマは、正置回転がワン タッチで切替が可能なため、用 途に合わせてお使いいただけ ます。



正逆ワンタッチ切替レバー

正転・逆転のメリット

- ○正転は、寝た芝を起こして刈込みすることができます。
- ○芝目を矯正し、事政の均一化によって、高いバッティングクオリティを 提供することができます。また、芽数を整えるために業面積を増やし、 光合成を促進するため、強いターフを作ることができます。
- ○逆転は、地表と芝生の間のサッチを取除くことができます。 病害の発生や、害虫の被害を勝ぐことができます。 また、目極散布時に砂が入りやすくすることができます。

使用目的に合わせて選択できます

	フロントグルーマ		サッチングリール		サッチングブラシ	
	-		-			
1	作業巾	刃 数	作業市	刃 数	作業巾	直径
LM18GB	42cm	64枚	41cm	32枚	39cm	60 mm
LM56GB	51cm	78枚	50cm	39枚	49cm	60 mm
LM66GB	60cm	92枚	60cm	46枚	57cm	60 mm

※LM66TBには設定がありません。

使用目的

フロントグルーマ	グリーン表面の芝の目立て効果と、寝た芝を起こして カッティングすることを目的として使用します。 推奨回転方向は、正回転です。
サッチングリール	簡易的なバーチカル帰果(芽抜き、サッチ除去) 相目的 として使用します。 推奨回転方向は、逆回転です。
サッチングブラシ	グリーン表面の芝の目立てと、ゴミロ除去、華富の除去を 自的として使用します。副転方向は、用途に合わせて

正回転・逆回転を選択します。

■シンプル操作

バロネスグリーンモアは、クラッ チレバー1本で操作が簡単です。 どなたでも迷うことなく操作がで き、誤操作の心配もありません。



クラッチレバー

■パーキングロック機能

通常のブレーキにパーキング ロック機能を追加し、安全にも配 慮しました。ツーアクションで パーキングロックするため、作業 時にロックしてしまう心配はあり ません。



■お好みに合わせたハンドル

パロネス独自のハンドル形状は、オペレータの負担を軽減し、操作性の向上を実現し ます。オペレータのお好みに合わせて選べる2タイプのハンドルをご用意しています。





ドロップハンドル

■エンジン

信頼性の高いスパルエンジンを 搭載しました。エンジンパワーも 抜群です。



機械に搭載したエンジン

POINT



ノーディンブルドラムのメリット

○刈込み作業時の直進性が向上します。

○刈込み後、ディンブル跡が残らないため美観が両上します。

○ドラム表面に凸凹がないため、芝面にかかる圧力が一定となり、面造りに適しています。 ○刈込み直後でも、プレーヤーにフェアな状態のグリーンコンディションを提供できます。

NDドラム(ディンブル無)



■ノーディンプルドラム

ノーディンブルドラムを標準装備しました。

Dドラム(ディンブル有)



※写真は、芝面を砂でイメージしたも間です。

日ドラム(ディンブル省)

ラグドラム(LM66TB)



グラスキャッチャー 脱着も簡単!刈られた 芝をスムーズに回収で



狂いのない 刈高調整部

求める利高に、微調整 が可能!シビアな刈高調 盤に対応できます。 (LM66TBを除く)



安定性のある スタンド 移動車輪脱着時も安心! 安定性のあるスタンド です。